

Tunnels lavage 500x500mm Hutil 450mm 3 Fonctions 4 programmes



caractéristiques du produit :

Energie: Electrique Ouverture: 450 Alimentation: 400/3/50 Taille panier mm: 500x500

Hauteur de passage utile mm: 450 Puissance pompe de lavage (W): 1500

Capacité surchauffeur (L): 17 Programmes de lavage: 4

Débit pompe de lavage (L/min) : 720

Surchauffeur puissance (alim. eau froide) (W): 27000

Surchauffeur puissance (alim. eau froide + condenseur de buée) (W): 20000

Surchauffeur puissance (alim. eau chaude) (W): 15500 Puissance max absorbée (alim. eau froide) (W): 41200

Puissance max absorbée (alim. eau froide et condenseur de buée) (W): 34400

Puissance max absorbée (alim. eau chaude) (W): 29700 Modèle Avancement Automatique: Prélavage + lavage + rinçage T° alimentation eau froide: 10-45 °C

T° alimentation eau chaude: 45-60 °C Capacité paniers / heure: 110 - 135 - 200 - 270 Capacité de la cuve de lavage (L): 70 Capacité de la cuve de prélavage (L): 70

Capacité de la cuve de prélavage (L): 70 Résistance de la cuve de prélavage (W): 10500 Puissance de la pompe de prélavage (W) : 1500

Débit pompe de prélavage (L/min): 720

Points Forts: Adapté applications semi-pro à professionnelles Points Forts: Matériel conforme aux normes d'hygiène en vigueur

Points Forts: Garantie 24 mois Pièces Points Forts: Panier 500 x 500

Nombre programmes: 4

